



PRODOTTI PER
SUPERFICI IN LEGNO



BRIOSTAR FLATTING

VERNICE SINTETICA LUCIDA

Vernice alchidica trasparente lucida per esterni ed interni ideale la protezione del legno.

Applicata su due riprese, crea un film trasparente incolore, protettivo, resistente ai raggi solari e duraturo su supporti opportunamente preparati, che impedisce al legno di assorbire l'acqua battente o stagnante.

In particolare, applicata in condizioni atmosferiche adeguate, garantisce una ottima pennellabilità e distensione del film secondo il Rapporto di Prova n.408835 dell'Istituto Giordano.

ASPETTO: Brillante Trasparente

RESA: 8-10mq/lt per mano

ESSICCAZIONE: 6-8 h secco al tatto

Seconda mano dopo 24 ore

RESISTENZA: classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp.

Pz. Imballo

• 2,5 LT.

• 4 PZ

• 0,75 LT.

• 6 PZ



Codice prodotto: **421.423**

Scheda Tec.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO VERNICIATO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti. * Applicare una mano di BRIOSTAR IMPREGNANTE. *Dopo 24h applicare 2 mani di BRIOSTAR FLATTING



BRIOSTAR IMPREGNANTE

IMPREGNANTE SINTETICO

Impregnante sintetico alchidico ad alto grado di penetrazione, indicato per la protezione di tutti i tipi di legno presenti in ambienti esterni ed interni. Il prodotto viene assorbito dal legno senza formare pellicole superficiali, lasciando il poro aperto e quindi il legno nel suo aspetto naturale.

Per il trattamento conservativo insetticida e fungicida del legno, utilizzare, come fondo, dei prodotti specifici anti-tarło.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO VERNICIATO: *Carteggiare fino all'asportazione totale della vernice. * Applicare 2 mani di BRIOSTAR IMPREGNANTE carteggiando tra una mano e l'altra.

ASPETTO: Opaco Trasparente e a Colori

RESA: 8-10mq/lt per mano

ESSICCAZIONE: 6 h secco al tatto

Dopo 24 h carteggiabile e ricopribile

RESISTENZA: classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp.

Pz. Imballo

• 2,5 LT.

• 4 PZ

• 0,75 LT.

• 6 PZ



Codice prodotto: **423.423**

Scheda Tec.



HYDROSTAR W

IMPREGNANTE AD ACQUA

ASPETTO: Opaco Trasparente e a Colori

RESA: 12-15mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 1 h secco al tatto

4-5 h carteggiabile e ricopribile

RESISTENZA: classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp.

Pz. Imballo

• 0,75 LT.

• 6 PZ



Codice prodotto: **635.420**

Scheda Tec.

Impregnante acrilico ad acqua per supporti in legno esterni ed interni. Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno stesso. Il prodotto viene assorbito senza formare pellicole superficiali, lasciando il poro aperto e quindi il legno nel suo aspetto naturale.

Per il trattamento conservativo insetticida e fungicida del legno, utilizzare, come fondo, dei prodotti specifici anti-tarło.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO VERNICIATO: *Carteggiare le superfici da trattare. *Applicare 1 mano di HYDROSTAR Impregnante. *Dopo circa 5 ore carteggiare ed applicare una seconda mano di HYDROSTAR Impregnante



HYDROSTAR FLATTING

VERNICE AD ACQUA LUCIDA O OPACA

ASPETTO: Brillante/satinata trasparente

RESA: 10-12mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 2 h secco al tatto

8-10 h seconda mano

RESISTENZA: classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp.

Pz. Imballo

• 0,75 LT.

• 6 PZ



Codice prodotto: **636.420**

Scheda Tec.

Vernice trasparente, inodore, a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed esente da solventi. Resistente alle intemperie, protegge durevolmente il legno sia in ambiente marino che ad alta quota senza ingiallire.

E' idonea all'uso anche in ambienti interni abitati, poiché non rilascia né odori né sostanze nocive. Esalta le venature naturali del legno.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO VERNICIATO: *Carteggiare e spolverare. *Applicare 2 mani di HYDROSTAR FLATTING ad intervalli di 8-10 ore