

SMALTI ACRILICI E SINTETICI



BRIOFER LUCIDO

SMALTO ANTIRUGGINE GEL

Smalto antiruggine gel impiegato come unico prodotto nella protezione di superfici metalliche sia all'interno che all'esterno.

BRIOFER, grazie alla sua struttura tixotropica, non cola quando applicato su superfici verticali, risulta altamente coprente e garantisce un ottimo ancoraggio. Si applica direttamente su superfici arrugginite. Non serve carteggiare né applicare antiruggine o convertitori.

ASPETTO: Lucido Colori Vari

RESA: 12-13 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 6-8 h secco al tatto

Seconda mano dopo 24 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo

• 0,75LT

• 6PZ

Codice prodotto: **610.610**

CICLI CONSIGLIATI

FERRO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti. * applicare 2 mani di BRIOFER.

ATTENZIONE: per i colori a base ferromicacea applicare una base di vernice antiruggine sintetica prima di applicare BRIOFER



BRIOZINC

SMALTO PER LAMIERE ZINCATE

ASPETTO: satinato colori bianco e grigio

RESA: 10-12 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 3-4 h secco al tatto

Seconda mano dopo 24 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo

• 2,5LT

• 4 PZ

• 0,75LT

• 6 PZ

Codice prodotto: **459.459**

Smalto e Primer antiruggine "a mano unica" indicato per lamiera zincate e supporti difficili (rame, alluminio, anticorodal).

E' uno speciale protettivo con triplice funzione di aggrappante, antiruggine e smalto a finire.

CICLI CONSIGLIATI

SU LAMIERE ZINCATE: Il perfetto ancoraggio del prodotto dipende esclusivamente dalla pulizia e dallo sgrassaggio della superficie.

* Applicare 1 mano di BRIOZINC oppure 2 mani nel caso lo si utilizzi come fondo di finitura. *Applicare 1 o 2 mani di Smalto Sintetico



BRIOSTAR OPACO

SMALTO SINTETICO URETANIZZATO

ASPETTO: Bianco Opaco

RESA: 12-14 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 4-6 h secco al tatto

Seconda mano dopo 24 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo
 • 2,5LT • 4 PZ
 • 0,75 LT • 6 PZ



Codice prodotto: **601.402**

Scheda Tec.

Ideale per la verniciatura di manufatti in legno e ferro.

Conferisce al supporto un gradevole aspetto decorativo per la notevole dilatazione del film. Garantisce una ottima copertura ed una altissima resistenza agli agenti atmosferici.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti. *Applicare una o due mani di BRIOPAC cod.660.352 ed ad essiccazione avvenuta carteggiare e applicare una o due mani di BRIOSTAR. FERRO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti *Applicare l'antiruggine FERROMAT cod.454.454 *Applicare una o due mani di BRIOSTAR.



BRIOSTAR FERROMICACEO

SMALTO SINTETICO FERROMICACEO

ASPETTO: Lucido grigio chiaro/scuro, antracite

RESA: 10-12 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 6-8 h secco al tatto

Seconda mano dopo 24 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo
 • 2,5LT • 4 PZ
 • 0,75 LT • 6 PZ



Codice prodotto: **620.620**

Scheda Tec.

Smalto Alchidico Ferromicaceo a grande effetto decorativo e resistenza all'esterno.

Ideale per conferire un effetto antichizzato tipico del ferro battuto su manufatti in ferro, legno, cancelli, inferriate, arredi interni ed esterni.

CICLI CONSIGLIATI

FERRO: *Carteggiare eliminando residui non aderenti. *Applicare una mano di Antiruggine sintetica. * Applicare 1 mano DI BRIOSTAR FERROMICACEO

BRIOSTAR LUCIDO

Smalto Sintetico
Lucido

Ideale per la verniciatura di manufatti in legno, ferro e muro.



ASPETTO: Lucido, colori di cartella
RESA: 12-13 mq/lt per mano
ESSICCAZIONE: 6-8 h secco al tatto
Seconda mano dopo 24 ore
RESISTENZA: Classe 1
(<5 micron dopo 200 cicli)

Smalto sintetico lucido per esterno a base di legante alchidico, pigmenti resistenti ai raggi U.V ed additivi passivanti che lo rendono applicabile direttamente su ferro.

Ideale per la verniciatura di manufatti in legno, ferro e muro. Conferisce al supporto un gradevole aspetto decorativo per la notevole dilatazione del film. Brillantezza ed adesione resistenti nel tempo.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti.
*Applicare 2 mani di BRIOPAC carteggiando tra una mano e l'altra
*Dopo 24h applicare 2 mani di BRIOPAC LUCIDO.

FERRO: *Eliminare la presenza di eventuale ruggine polverizzata o a scaglie. *Applicare una mano di antiruggine FERROMAT. * Applicare 1 o 2 mani di smalto, ad intervalli di 24h

Formati Disp. Pz. Imballo
• 2,5LT • 4 PZ
• 0,75LT • 6 PZ
• 0,375LT • 6 PZ



Codice prodotto: **603.401**

Scheda Tec.

HYDROSTAR LUCIDO

Smalto Acrilico ad Acqua

Specifico per la pitturazione di ambienti interni, rapidamente vivibili, dove si richiede una eccezionale lavabilità delle pareti.



ASPETTO: Lucido Bianco
RESA: 10-12 mq/lt per mano
ESSICCAZIONE: 2 h secco al tatto
Seconda mano dopo 12 ore
RESISTENZA: Classe 1
(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp.	Pz. Imballo
• 2,5LT	• 4 PZ
• 0,75LT	• 6 PZ



Codice prodotto: **630.420**

Scheda Tec.

Smalto acrilico all'acqua per interno ed esterno.

Dotato di ottimo potere di adesione e buona copertura su supporti omogenei e opportunamente preparati. HYDROSTAR, una volta essiccato, risulta non ingiallente, compatto e privo di presa di sporco. Ideale per la verniciatura di pareti ed infissi in legno e ferro.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti. *Applicare 1 mano di BRIONATURE FONDO carteggiando tra una mano e l'altra *Dopo 24h applicare 2 mani di BRIOPAC LUCIDO.

FERRO: *Eliminare la presenza di eventuale ruggine polverizzata o a scaglie. *Applicare una mano di antiruggine FERROMAT. * Applicare 1 o 2 mani di smalto, ad intervalli di 24h



HYDROSTAR SATINATO

SMALTO ACRILICO AD ACQUA

Smalto acrilico all'acqua per interno ed esterno.

Dotato di ottimo potere di adesione e buona copertura su supporti omogenei e opportunamente preparati. HYDROSTAR, una volta essiccato, risulta non ingiallente, compatto e privo di presa di sporco. Ideale per la verniciatura di pareti ed infissi in legno e ferro. Specifico per la pitturazione di ambienti interni, rapidamente vivibili, dove si richiede una eccezionale lavabilità delle pareti.

CICLI CONSIGLIATI

LEGNO: *Carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti. *Applicare 1 mano di BRIONATURE FONDO. *Applicare 2 mani di BRIOPAC LUCIDO.

FERRO: *Eliminare la presenza di eventuale ruggine polverizzata o a scaglie. *Applicare una mano di antiruggine FERROMAT. *Applicare 2 mani di BRIONATURE

ASPETTO: Satinato Bianco

RESA: 10-12 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 2 h secco al tatto

Seconda mano dopo 12 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo
• 2,5LT • 4 PZ
• 0,75LT • 6 PZ



Codice prodotto: **631.420**

Scheda Tec.



HYDROSTAR TERMOSIFONI

SMALTO ACRILICO INODORE AD ACQUA

Smalto acrilico all'acqua specifico per la verniciatura di termosifoni, radiatori e condotte per aria calda.

Non emana cattivi odori, dopo l'attivazione dei suddetti.

CICLI CONSIGLIATI

*Carteggiare e pulire le superfici da trattare. *Applicare 2 mani di HYDROSTAR TERMOSIFONI ad intervalli di 24h

ASPETTO: Satinato Bianco

RESA: 10-12 mq/lit per mano

ESSICCAZIONE: 2 h secco al tatto

Seconda mano dopo 12 ore

RESISTENZA: Classe 1

(<5 micron dopo 200 cicli)

Formati Disp. Pz. Imballo
• 2,5LT • 4 PZ
• 0,75LT • 6 PZ



Codice prodotto: **632.420**

Scheda Tec.